

thyssenkrupp Encasa

RPsp

De diagonale platformlift,
geschikt voor rechte
trappen met een
constante hellingsgraad



thyssenkrupp

engineering.tomorrow.together.



RPsp

Het opklapbare plateau van deze diagonale platformlift werd ontwikkeld volgens Italiaans design en heeft een elegante aluminium structuur. De praktische veiligheidshendels klappen mee op en garanderen een veilige rit. Ook de rand rondom staat recht als beveiliging tijdens de rit en klapt neer tot makkelijke afrijstrook. De enkelvoudige, aluminium rail kan aan de muur of op dragers worden vastgemaakt.



Productie	Italië
Hefvermogen	325 kg tot 35° en 250 kg indien steiler
Platformafmetingen	Maximaal 1250 x 850 mm
Minimale trapbreedte	905 mm (755 mm voor niet-standaard)
Hellingsgraad	Tot 45°
Snelheid	0,07 m/s
Veiligheid	Vasthoudbesturing met ergonomische sleuteljoystick, veiligheidshendels, led-paneel met noodknop, opklappend plateau en randen, obstakelbeveiliging, eindloopschakelaars, noodstopknop, alarmknop, snelheidsbegrenzer, handleiding, volautomatisch openen/sluiten
Opties	Diverse afmetingen voor het platform Verhoogde snelheid (0,14 m/s) Noodstroomvoorziening (Radiografische) afstandsbediening Weerbestendige buitenuitvoering Zijdelingse toegang Afdekhoes

Is toegankelijkheid ook voor u essentieel?

Bel ons gratis op

0800 94 365

voor een vrijblijvende offerte op maat, of bezoek onze website:

www.platformlift.be